

Parlantes / Altavoces

- Alimentación USB.
- Potencia RMS 2 x 3W.
- Entrada de audio Plug de 3.5 mm, estéreo.
- Largo del cable 1.2 m.
- Requisitos: Control de volumen.

Mouse

- Interface USB.
- Sensor Óptico.
- Resolución 1000 dpi.
- Largo del cable 1.5 m.

Estabilizador de tensión

- Potencia nominal 1000 VA / 500 W (2000 VA pico).
- Entrada 175 - 275 V @ 50 Hz.
- Salida 220V @ 50Hz $\pm$ 10%.
- Tomacorrientes 4 IRAM.
- Protección Sobrecarga, sobretensión, sobrepicos de tensión.

Unidad de estado sólido (SSD)

- Factor de forma 2.5".
- Interface SATA 6 Gb/s.
- Capacidad 240 GB.
- Velocidad secuencial Lectura: 500 MB/s | Escritura: 350 MB/s.
- MTTF 1 millón de horas.

Fuente de alimentación genérica

- 2x SATA Power.
- 2x molex.
- 1x4 CPU.
- 1x 20 + 4 pines.
- Potencia: 500W.
- Medidas: 150mm de ancho y 86mm de altura.
- Cable fuente: Incluye.


AUS. Macarena Navarro
Subdirectora de Informática
Secretaría de Salud Pública


Axel F. Zabala
Coordinador CIL
Dirección de Informática SSP

Mouse pad con apoya muñecas

- Revestimiento: Tela 100% Poliéster.
- Base: E.V.A. Antideslizante.
- Estructura: Espuma de poliuretano flexible.
- Con la densidad media de 28 y 31 kg / m3.
- Plataforma: 28,5 x 20,5 x 0,8 cm.
- Apoya muñeca:
- Almohadilla: 15 x 7,5 x 2,5 cm.
- Peso: 70 GRS
- Color: Indistinto.


AUS. Macarena Navarro
Subdirectora de Informática
Secretaría de Salud Pública


Axel F. Zabala
Coordinador CIL
Dirección de Informática SSP